BITUM'ROUT

Réf. 5134
(noir)

RÉPAREZ INSTANTANÉMENT LES **NIDS DE POULES** SUR LA CHAUSSÉE, PARKING, ... !

ENROBÉ NOIR À FROID / AGRÉGAT DE RÉPARATION

FICHE TECHNIQUE

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT «COV ZÉRO»

PROPRIÉTÉS

- **RÉPARATION INSTANTANÉE DES NIDS DE POULE OU PETITS VOLUMES* SUR CHAUSSÉES, TROTTOIRS, PARKINGS, PAVÉS, EMPIERRAGES ou TOUS REVÊTEMENTS ROUTIERS EN ASPHALTE ou CIMENT/BÉTON...**
- **REMISE EN ÉTAT APRÈS TRAVAUX NÉCESSITANT DES TRANCHÉES**
- **ASSURE LA RÉOUVERTURE IMMÉDIATE À LA CIRCULATION**
- **DURCIT PAR DAMAGE ET ACQUIERT SA DURETÉ DÉFINITIVE EN QUELQUES MINUTES**
- **ÉVITE D'ÉVENTUELS DOMMAGES ET ACCIDENTS**
- **RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AU TRAFIC ROUTIER NORMAL***
- **S'APPLIQUE PAR TEMPS DE PLUIE, NEIGE, CHAUD OU FROID**
- **PEUT ÊTRE RECOUVERT ULTÉRIEUREMENT D'UN ENROBÉ DE RÉFECTION TOTALE DE CHAUSSÉE**
- **TRÈS LONGUE DURÉE DE STOCKAGE**

UTILISATIONS

- Sociétés routières ou autoroutes
- Ponts & chaussées
- Services voirie et technique municipaux
- Maintenance / entretien immeubles / HLM
- Société espaces verts et jardins
- Parkings, quais, entrepôts en industrie, ports, société transport
- Aéroports
- Parkings et voies d'hôtels
- Etc...

MODE D'EMPLOI

- Délimiter la réparation par des arêtes franches.
- Balayer les débris, poussières et éliminer au maximum l'eau et la boue.
- Remplir le nid de poule de BITUM'ROUT.
- Compacter à la dame, au rouleau ou avec le passage d'un véhicule.
- Pour des réparations très profondes combler à l'aide de pierrailles bien tassées après avoir recouvert le fond et les parois avec une couche d'un centimètre de produit, puis terminer par une couche de 2 à 3 cms en surface.

N.B. *: Pour les cas difficiles ou douteux de nids de poule, il est possible d'appliquer une sous-couche d'accrochage de notre émulsion bitumineuse BITUM'TANCH - réf. 5135 (si support sec ou humide) ou notre produit bitumineux phase solvant FICIM BRAI H4 - réf. 4277 (si sec seulement) qui assureront une bonne pénétration dans les anfractuosités.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Composition** : bitume flux, filler, huile minérale, charges minérales : porphyre calibrée 0,6 / 3 mm
- **Couleur** : noire
- **Odeur** : bitume
- **Densité** : environ 2,5
- **Consommation** : 1 m^3 = 2,5 tonnes *(25 Kgs / cm d'épaisseur / m2)*

PRÉCAUTION D'EMPLOI ET STOCKAGE

- En périodes froides, le produit peut être difficile à manipuler - Stocker dans un local tempéré - Conservation dans emballage hermétique : 12 mois - Déconseillé sur surfaces venant de recevoir des produits de salage.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

FEVRIER 2010

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

FRANCE INDUSTRIE sa

Société anonyme au capital de 200.000 Euros
Zone industrielle - 28800 - BONNEVAL - France
Tel : 33(0)237.472.624 - Fax : 33(0)237.962.347 - Internet : www.france-industrie.com